

LIGA TEX

ARGAMASSAS E REJUNTES

Qualidade e Confiança

Ficha Técnica -
Tinta em Pó

Página 1/3

1. EMBALAGEM



2. INDICAÇÃO

A tinta em pó LIGA TEX é ideal para superfícies porosas de reboco, concreto e tijolo, uso interno e externo.

3. ESPECIFICAÇÃO

A Tinta em Pó Colorida é formulada com aditivo químico que garantem super aderência, super flexibilidade e resistência mecânica, além de ser uma massa leve e possui ótimo rendimento, além de garantir a proteção do ambiente pois é fungicida, germicida, anti-mofo e lavável.

4. INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO

4.1. PREPARAÇÃO DA BASE

- A base deve estar plana sem desvio de prumo, curada no mínimo 14 dias;
- Impermeabilize bases com umidade ou em contato direto com o solo;
- Utilize impermeabilizante Veda Liga LIGA TEX;
- A superfície deve estar firme seca e isenta de mofo, poeira, partículas soltas, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa ou sabão;
- Para superfície com mofo, lave com uma solução de água sanitária na proporção de 1:1, escove, enxágue e espere secar;
- O cal para pintura LIGA TEX não deve ser aplicado sobre látex, tinta PVA, acrílica, massa corrida plástica ou qualquer superfície impermeável.
- Não utilizar o produto sobre superfícies que não estejam totalmente secas;
- Proteja peças de alumínio e metais não tratadas, pois podem manchar em contato com o produto;

4.2. PREPARO

- Utilize um recipiente estanque e limpo;
- Para cada 3kg de Tinta em Pó LIGA TEX, adicione 6 litros de água potável.
- Quando aplicada duas demãos ou mais, na primeira demão a diluição do produto poderá ser realizada na proporção de 3kg do produto para 9 litros de água potável.
- Não adicione nenhum outro produto à mistura, somente água potável.

4.3. APLICAÇÃO

Para aplicação da Tinta em Pó LIGA TEX, utilize trincha ou broxa. Entre demãos mantenha um intervalo de no mínimo 1 hora. Proteja a área contra umidade durante 48 horas após a aplicação.

5. RENDIMENTO

De 21 a 30 m² Poderá variar de acordo com a porosidade da superfície e diluição do produto no preparo.

7. COMPOSIÇÃO

Óxido de cálcio, cargas minerais, aditivos químicos e pigmentos.

10. CUIDADOS

- Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha;
- Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos;
- Em contato com a pele lave em água corrente;
- Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio médico;
- Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.

6.IMPORTANTE

O produto preserva suas características desde que sejam seguidas as instruções de armazenamento. O perfeito desempenho do produto dependerá também de fatores alheios ao controle da LIGA TEX, tais como: preparo da superfície, condições climáticas e técnicas de aplicação. A LIGA TEX reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente.

11.EMBALAGEM

Produto fornecido em fardos com 06 unidade de 3kg cada. Disponível em 6 cores, visite nosso site e descubra <http://www.ligatexargamassas.com.br/produtos/26-tinta-em-po-colorido>

12.ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento máximo de 1,5 m de altura.

13.VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação, mantendo o produto na embalagem original, fechada e respeitando as condições de estocagem.



Revisão 00 - 12/02/2021