

LIGA TEX

ARGAMASSAS E REJUNTES

Qualidade e Confiança

Ficha Técnica -
Cimentinho

Página 1/3

1. EMBALAGEM



2. DESCRIÇÃO

O cimentinho LIGA TEX é um aglomerante hidráulico não estrutural desenvolvido para atender as necessidades de pequenos reparos em áreas internas e externas. Disponível na cores Cinza e Branco.

3. INDICAÇÃO

O cimentinho LIGA TEX é indicado para pequenos reparos em alvenaria, serviços de acabamento em geral e preparação de argamassas de revestimento e assentamento. Pode ser aplicado em alvenarias em geral, acabamentos de pré-moldados ornamentais, granilite, ladrilhos hidráulicos, paredes e tetos, vigas, pilares e emboço em áreas internas.

4. INSTRUÇÕES PARA A APLICAÇÃO

4.1. PREPARAÇÃO DA BASE

- A base deve estar plana sem desvio de prumo, curada no mínimo 14 dias;
- Impermeabilize bases com umidade ou em contato direto com o solo;
- Utilize impermeabilizante Veda Liga LIGA TEX;
- Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas e outros materiais que possam prejudicar a aderência do produto;
- Não utilizar o produto sobre superfícies que não estejam totalmente secas;
- Proteja peças de alumínio e metais não tratadas, pois podem manchar em contato com o produto;

4.2. PREPARO

- Prepare a massa em um recipiente estanque e limpo;
- Adicione água até obter uma massa com aspecto pastoso e homogêneo;
- Após a mistura com água deixe a massa descansar por 15 minutos;
- Decorrido o tempo de descanso remisture a massa sem adição de água;
- Utilize o produto dentro de um prazo máximo de 45 minutos após a mistura com água;
- Proteja do sol, vento e chuva.

5. ATENÇÃO

- Este produto não é estrutural, portanto não deve ser utilizado em concretos com função estrutural.

6. IMPORTANTE

O produto preserva suas características desde que sejam seguidas as instruções de armazenamento. O perfeito desempenho do produto dependerá também de fatores alheios ao controle da LIGA TEX, tais como: preparo da superfície, condições climáticas e técnicas de aplicação. A LIGA TEX reserva-se o direito de dispensar qualquer garantia sobre o produto quando as instruções fornecidas não forem seguidas corretamente.

7. COMPOSIÇÃO

O Cimentinho Liga Tex é composto por silicatos de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio e adição de finos.

10. CUIDADOS

- Utilize equipamento de segurança, óculos e luvas de borracha;
- Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos;
- Em contato com a pele lave em água corrente;
- Em contato com os olhos lave imediatamente com água corrente e procure auxílio médico;
- Se ingerido procure imediatamente auxílio médico.

11. EMBALAGEM

Produto fornecido em fardos com 20 unidade de 1kg cada. Disponível nas cores cinza e branco.

12. ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado, na embalagem original fechada com empilhamento máximo de 1,5 m de altura.

13. VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação, mantendo o produto na embalagem original, fechada e respeitando as condições de estocagem.



Revisão 00 - 12/02/2021